

## AGFEO Produkt Matrix

Features	ISDN2 by linier	Vendbare ISDN2 linier (By tilslutning eller lokal nummer)	Analog by linier	Dør telefon Tilslutnings type	Analoge lokal numre med vis nummer (FSK)	Velegnet til analoge telefon T 15 eco	Velegnet til analoge system telefon ST 15	Velegnet til digitale system telefoner	Mulighed for IP-system telfon ST 40 IP (ASIP)	Mulighed for SIP bylinjer og interne SIP enheder (RFC 3261)	Mulighed for LAN / WAN system integration via ISDN over IP	RS232 Port / USB Port	Audio Informations System / Kø - svar	Velegnet til DECT S0 Base plus	Velegnet til UP0 telefoner	Velegnet til EIB / KNX
System																

Kompakt System																
AC 14 analog	-	-	1	analoge lokal numre **	4	-	-	-	-	-	-	- / ✓	-	-	-	-
AC 14	1	-	-		4	-	-	-	-	-	-	✓ / -	-	-	-	-
AC 14 WebPhone	1	-	-		4	-	-	-	-	-	-	✓ / ✓	-	-	-	-

SOHO System																
AS 151 plus	1	1	-	analoge lokal numre **	4	✓	✓	2 *	-	-	-	✓ / ✓	-	-	-	-
AS 181 plus	1	1	-	analoge lokal numre **	8	✓	✓	2 *	-	-	-	✓ / ✓	-	-	-	-
AS 181 plus EIB	1	1	-	analoge lokal numre **	8	✓	✓	2 *	-	-	-	✓ / ✓	-	✓	-	✓
AS 281 All-In-One	-	1	2	analoge lokal numre **	8	✓	✓	2 *	-	-	-	✓ / ✓	✓	✓	-	-

Office System																
AS 35	1	3	-	analoge lokal numre **	12	✓	✓	6 *	-	-	-	✓ / ✓	✓	✓	-	-
AS 35 All-In-One	-	2	2	analoge lokal numre **	12	✓	✓	4 *	-	-	-	✓ / ✓	✓	✓	-	-

Modulært System																
AS 43	Konfiguration er modul afhængig											✓	✓ / ✓	✓	✓	✓
AS 45												✓	✓ / ✓	✓	✓	✓
AS 200 IT												✓	✓ / ✓	✓	✓	✓

\* 2 ISDN system telefoner kan tilsluttes pr. interne S0 forbindelse.

Op til 8 ISDN enheder kan tilsluttes pr. interne S0 forbindelse. Maksimum 4 enheder kan strømforsynes. Det anbefales at kun tilslutte 2 enheder pr. S0 forbindelse, for at have nok talekanaler.

\*\* Konfigurationsmuligheder er afhængelig af centralens firmware (Ved at anvende featuren "dør telefon" tilføjes yderlig funktioner).

Note: Featuren "Telefon" er gældende for for AC 14 og AC 14 WebPhone!



**TK-Suite Professional**

Kommunikationscenteret til dit telefon system



**AGFEO**  
einfach | perfekt | kommunizieren

## AGFEO Produkt Matrix

### Moduler for AS 43, AS 45 og AS 200 IT

Features Modul	Analog by linjer	Vendbare ISDN2 linjer	Interne ISDN2 linjer	ISDN30 interface (PRI)	Analoge lokal numre med vis nummer (FSK)	Analoge porte for T 15 eco telefonen	Analoge porte for ST 15 analog systemtelefon	UP0 Porte (2-tråds digital system telefon tilslutning)	Dør telefon interface: FTZ CE-2wire analog port	Relæ / Sensore	Audio ind / Audio ud	Mulighed for IP system telfon ST 40 IP (ASIP)	Voice over IP porte for SIP bylinjer	Mulighed for SIP-bylinjer og interne SIP enheder (RFC 3261)	Mulighed for LAN / WAN system integration via ISDN over IP	EIB / KNX Objekter / scene
AL-Module 4504	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S0-Module 540	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-Module 508	-	-	-	-	-	8 **	-	-	- / - / ✓	-	-	-	-	-	-	-
K-Module 524	-	2	-	-	-	4 **	-	-	- / - / ✓	-	-	-	-	-	-	-
K-Module 544	-	-	-	-	-	3 **	-	-	1 / 1 / 1	op til 4 / 4	✓ / ✓	-	-	-	-	-
UP0-Module 508	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
EIB-Module 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32/32
LAN-Module 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	op til 8	-	-	-	-
LAN-Module 510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	op til 8	op til 8	op til 8	✓	-
S2M-Module 500	-	-	-	op til 20 talekanaler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECT S0 Basis plus	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Analoge telefoner & System telefoner

Features Telefon	Analog	S0 Bus	UP0	AGFEO IP System (ASIP)	DECT System	Håndfri	Funktions taster	LED Indikering	Velegnet til STE 40 udvidelses enhed	Display linjer / Grafisk	Velegnet til Telefonsvarer	Velegnet til Bluetooth Module	Trådet headset / DHSG	Farve
T 10	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sort & Sølv
T 15 eco	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	3 linjer	-	-	✓ / -	Sort & Sølv
ST 15	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	3 linjer	-	-	✓ / -	Sort & Sølv
ST 21 *	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	2 linjer	-	-	✓ / -	Sort, sølv & hvid
ST 31	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	4 linjer	✓	-	✓ / ✓	Sort, sølv & hvid
ST 40 *	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	grafisk	✓ (hvis et Bluetooth Module er installeret skal der også anvendes en ekstern strømforsyning)	✓ (hvis et Bluetooth Module er installeret skal der også anvendes en ekstern strømforsyning)	✓ / ✓ (når et BT-Modul 40 er installeret, sættes den trådet headsetport od af drift)	Sort, sølv & hvid
ST 40 IP	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	grafisk	-	-	-	Sort & Sølv
DECT 45	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	4 linjer	-	-	-	Sort
DECT 50	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	grafisk	-	-	-	Sort

\* Vær opmærksom på at der er forskellige vare numre for ST 21 og ST 40, afhængelig af type (S0 / Up0) og farve.

\*\* De nævnte værdier viser de maksimale antal porte, fx 8 enheder kan tilsluttes til et T-Modul 508 (fx 4 x T 15 eco og 4 x ST 15).

K-Modulet 544 giver mulighed for at skifte den analoge port 1 til CE 2-wire og port 2 til FTZ.