

AGFEO Tabela de Produtos

Facilidades	Acessos Básicos Externos	Acessos Básicos Comutáveis (Externos ou internos)	Linhas de Rede Analógicas	Tipo de Ligação do Telefone de Porteiro	Extensões Analógicas com CLIP	Ligação para Telefones T 15 eco	Ligação para Telefones ST 15	Ligação para Telefones de Sistema Digitais	Ligação para Telefones de Sistema Digitais IP, ST 40 IP (ASIP)	Ligação para Linhas de Rede SIP e SIP Interno para Telefones IP (RFC 3261)	Interligação de Sistemas por LAN/WAN via ISDN over IP	Porta RS232 / Porta USB	Sistema de Informação de Áudio / Atendimento Automático	Ligação para Base DECT S0 plus	Ligação para Telefones UP0	Ligação para KNX / EIB
Sistema																

Sistema Compact																
AC 14 analog	-	-	1	extensões analógicas **	4	-	-	-	-	-	-	- / ✓	-	-	-	-
AC 14	1	-	-		4	-	-	-	-	-	-	✓ / -	-	-	-	-
AC 14 WebPhonie	1	-	-		4	-	-	-	-	-	-	✓ / ✓	-	-	-	-

Sistema SOHO																
AS 151 plus	1	1	-	extensões analógicas **	4	✓	✓	2 *	-	-	-	✓ / ✓	-	-	-	-
AS 181 plus	1	1	-	extensões analógicas **	8	✓	✓	2 *	-	-	-	✓ / ✓	-	-	-	-
AS 181 plus EIB	1	1	-	extensões analógicas **	8	✓	✓	2 *	-	-	-	✓ / ✓	-	✓	-	✓
AS 281 All-In-One	-	1	2	extensões analógicas **	8	✓	✓	2 *	-	-	-	✓ / ✓	✓	✓	-	-

Sistema Office																
AS 35	1	3	-	extensões analógicas **	12	✓	✓	6 *	-	-	-	✓ / ✓	✓	✓	-	-
AS 35 All-In-One	-	2	2	extensões analógicas **	12	✓	✓	4 *	-	-	-	✓ / ✓	✓	✓	-	-

Sistema Modular																
AS 43	Configuração dependente dos módulos utilizados										✓	✓ / ✓	✓	✓	✓	✓
AS 45											✓	✓ / ✓	✓	✓	✓	✓
AS 200 IT											✓	✓ / ✓	✓	✓	✓	✓

* 2 Telefones de Sistema RDIS podem ser usados por cada canal interno S0 Bus.

Podem ser utilizados até 8 dispositivos RDIS por cada S0 interno. No máximo 4 dispositivos podem ser alimentados. É recomendado no máximo a ligação de 2 dispositivos de acordo com a existência dos 2 Canais-B (Canais de Voz).

** Configuração possível dependente do firmware da PABX (O modo de operação "Telefone de porteiro" oferece funções adicionais).

Nota: O modo de operação "Telefone" aplica-se á AC 14 e AC 14 WebPhonie!



TK-Suite Professional

O centro de comunicações para o seu sistema telefónico



AGFEO
einfach | perfekt | kommunizieren

AGFEO Tabela de Produtos

Módulos para AS 43, AS 45, AS 200 IT

Facilidades	Linhas de Rede Analógicas	Acessos Básicos Comutáveis (Externos ou internos)	Acessos Básicos Internos	Interface para Acessos Primários (RDIS 30)	Extensões Analógicas com CLIP	Extensões Analógicas para T 15 eco	Extensões Analógicas para ST 15	Portas UP0 (Ligação a 2 Fios para Telefones de Sistema Digitais)	Telefone de Porteiro: FTZ CE-2 Fios ext. analógica	Relés / Sensores	Entrada de Áudio (Música em Espera) / Saída de Áudio	Ligação para Telefones de Sistema Digitais IP, ST 40 IP (ASIP)	Ligação Voz sobre IP para Linhas de Rede SIP	Ligação Voz sobre IP para Dispositivos SIP (RFC 3261)	Interligação de Sistemas por LAN/WAN via ISDN over IP	EIB / KNX Objectos / Cenários
Módulos																
AL-Module 4504	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S0-Module 540	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-Module 508	-	-	-	-	-	8 **	-	-	- / - / ✓	-	-	-	-	-	-	-
K-Module 524	-	2	-	-	-	4 **	-	-	- / - / ✓	-	-	-	-	-	-	-
K-Module 544	-	-	-	-	-	3 **	-	-	1 / 1 / 1	até 4 / 4	✓ / ✓	-	-	-	-	-
UP0-Module 508	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
EIB-Module 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32/32
LAN-Module 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	até 8	-	-	-	-
LAN-Module 510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	até 8	até 8	até 8	✓	-
S2M-Module 500	-	-	-	até 20 canais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECT S0 Basis plus	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Telefones analógicos & Telefones de Sistema Digitais

Facilidades	Analógico	Acesso Interno S0	UP0	AGFEO Sistema IP (ASIP)	Sistema DECT	Mãos Livres	Botões de Função	LED Indicador	Ligação para STE 40 Unidade de Expansão	Linhas do Visor / Gráfico	Ligação para Atendedor de Chamadas	Ligação para Bluetooth Module	Auricular com fios / DHSG	Cores
Telefones														
T 10	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Preto & Prata
T 15 eco	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	3 linhas	-	-	✓ / -	Preto & Prata
ST 15	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	3 linhas	-	-	✓ / -	Preto & Prata
ST 21 *	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	2 linhas	-	-	✓ / -	Preto, Prata & Branco
ST 31	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	4 linhas	✓	-	✓ / ✓	Preto, Prata & Branco
ST 40 *	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	gráfico	✓ (no caso do Bluetooth Module estar também instalado, é obrigatório o uso de uma PSU opcional)	✓ (no caso do A-Module 40 estar também instalado, é obrigatório o uso de uma PSU opcional)	✓ / ✓ (quando o BT-Module 40 está instalado, o interface de auricular com fio está fora de serviço)	Preto, Prata & Branco
ST 40 IP	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	gráfico	-	-	-	Preto & Prata
DECT 45	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	4 linhas	-	-	-	Preto
DECT 50	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	gráfico	-	-	-	Preto

* Por favor, verifique os diferentes códigos para o ST 21 e ST 40, dependendo do tipo (S0 / UP0) e cor.

** Os valores mencionados especificam o número máximo de portas disponíveis, 8 dispositivos podem ser ligados ao T-Module 508 (por exemplo, 4 x T 15 Eco e 4 x ST 15)

O K-Module 544 oferece a possibilidade de comutar a porta analógica 1 para CE 2-Fios e a porta 2 para FTZ.